

DESCRIPTION DU PRODUIT

Super Cleaner est un nettoyant fortement concentré. Elimine rapidement cires, huiles et autres contaminants. S'utilise manuellement ou par lavage haute pression. Dégripes et nettoie sans altérer le gelcoat ou les peintures. S'utilise toujours avant application de cires.

* Pouvoir dégraissant important si utilisé à forte concentration

* Utilisation facile

* N'endommage pas le verre acrylique.

* A utiliser avant peinture ou application de cire

* Egalement utilisable en entretien général du bateau, des fonds et des moteurs, ou de l'automobile

* Biodégradable

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YMB820
Masse Volumique	0.98
Extrait Sec en Volume (%)	30%
Rapport de Mélange	Surface peu sale - 4 -8 bouchons pour 4 litres d'eau. Surface très sale - Utiliser pur.
COV	0 g/L
Conditionnement Unitaire	500 ml

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Surcouchable Par								

APPLICATION ET USAGE

Préparation	Effectuer un lavage haute pression à l'eau douce et laisser sécher.
Méthodes	Choisir la concentration appropriée. Ajouter le nombre bouchons nécessaires de Super Cleaner à de l'eau douce. Imbiber un chiffon humide ou une éponge avec Super Cleaner, puis essuyer la surface à nettoyer en exerçant une pression modérée. Rincer à l'eau douce.
Conseils	Mélange - Bien agiter avant l'emploi.
Quelques Points Importants	La température du produit devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température ambiante devra être comprise entre 5°C et 35°C. La température du support devra être comprise entre 5°C et 35°C.
Compatibilité/Supports	Utilisable sur Gelcoat, Peintures et Métaux.
Méthodes d'Application	Brosse/Chiffon/Eponge

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de Super Cleaner, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. TRANSPORT Super Cleaner doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.
Sécurité	GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique. ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de Super Cleaner ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.
NOTES IMPORTANTES	<i>Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage,</i>

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Super Cleaner
Produits d'entretien
Nettoyage multi-usages



le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Référence :3162 Super Cleaner Date d'émission :15/12/2014