



# TI.02

## CRÈME WAX AU TITANE GELCOAT ET PEINTURE



### DESCRIPTION

TI.02 est un polish de haute protection. Le Titanium est un composant très léger et très résistant utilisé dans les secteurs de pointe comme l'aéronautique et la Formule 1.

La formule exclusive du TI.02 associe PTFE et TITANIUM de haute technologie pour un brillant et une protection incomparable.

TI.02 permet de rénover, faire briller et protéger durablement le gelcoat, les peintures, les vernis et toutes les surfaces lisses des agressions extérieures (oxydation, corrosion, rayons UV ...).

TI.02 convient à tous les types de peinture : métallisées, acryliques, polyuréthanes...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide visqueux
- Blanc crème
- densité = 0.98 (masse volumique 980 g/l +/- 20 g/l)
- pH = 7

### MODE D'EMPLOI

Nettoyer préalablement le gelcoat ou la surface peinte avec un bon dégraissant type M.4605 et laisser sécher. Bien agiter le flacon de TI.02. S'utilise sur surface propre, sèche et non exposée au soleil ou chaude.

Application manuelle :

- Appliquer le produit à l'aide d'un chiffon
- Frotter uniformément en mouvement circulaire
- Laisser sécher
- Lustrer avec un chiffon (doux non pelucheux) ou une lingette microfibre

Application machine : Les meilleurs résultats sont obtenus avec une lustreuse/polisseuse électrique à une vitesse de 300-500 tours minutes.

- Appliquer le produit sur une bonnette.
- Traiter soigneusement uniformément toute la surface en réalisant des mouvements circulaires.
- Laisser sécher

- Prendre une bonnette propre et lustrer toute la surface

Pouvoir couvrant pour 500 ml : +/- 8m<sup>2</sup>.

**Réf. 105M - Pot 500 ML**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016